

研祥 IPC-810E



IPC-810E 前面板 3mm 高强度面板，开门后可抽拉更换滤网，带观察窗的安全门，优质钢板成型，喷涂高温烘烤漆，器件接触面保护；外观造型经典、结构形式可靠；大风量风扇、开门抽拉可拆换滤网，散热可靠、维护方便；特殊的抗震措施及主板防尘设计，保证机器在各种恶劣的工业环境中正常运行；目前已在高速、石油石化加油系统、地铁、煤矿等诸多工业现场有大量的运用。

产品规格

- 处理器：intel 775/1155 针脚
- 内存配置：支持 DDR3 内存插槽，标配：2GB，最大支持 32GB；
- 显示配置：支持 1080P 高清输出
- 存储配置：4 个 SATA 接口，标配：500G 硬盘，4 个 USB 2.0；
- 网络配置：两个千兆网卡，支持 10/100/1000M bps 传输，LAN1 支持 WOL，LAN2 是 INTEL 82583 与 RTL8111E 共 Layout，方便以后对于低成本客户需要更换双网络芯片。
- 声卡支持：HD AUDIO 音频输出
- I/O 接口：1 个并口，3 个 RS232 串口，1 个 PS/2 键盘鼠标接口。
- 看门狗定时器：1-255 秒或分，255 级，看门狗超时中断或复位系统
- 电源：采用 ATX 电源，支持 ACPI 功能，支持 S0、S1、S4、S5 状态
- 驱动器空间：1 个 5.25" 空间、2 个 3.5" HDD 空间
- 机箱：优质钢板成型，喷涂高温烘烤漆，器件接触面保护
- 面板：3mm 高强度面板，开门后可抽拉更换滤网，带观察窗的安全门
- 外型尺寸：177mm(H)×482.6mm(W)×452mm(D)
- 工作温度：0--60℃
- 相对湿度：5%--90%，非凝结